

Ampacoll® Komprimax K

Vorkomprimiertes Fugendichtband



aussen
innen

- > Beanspruchungsgruppe 1 (BG 1)
- > Jede Rolle eingeschweisst und gekennzeichnet
- > Mit Verzögerungseffekt
- > Konstante Banddicke über die gesamte Rolle
- > Wiederverwendbares Verschlussband verhindert Aufquellen im Lagerzustand

Technische Daten	Wert
Beanspruchungsgruppe	BG 1
Lagerfähigkeit	12 Monate
Fugendurchlässigkeit	$a \leq 1,0 \text{ [m}^3 / (\text{h} \times \text{m} \times (\text{daPa})^{0,91}]$
Raumgewicht	ca. 85 kg / m ³
Schlagregendichtheit	$\geq 750 \text{ Pa}$
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +80 °C
Anwendungstemperatur	ab - 5 °C
Baustoffklasse	B1

Einsatzbereich: dichter Anschluss von Türen und Fenstern im Massiv-, Holz- und Metallbau.

ÖNORM
B 5320 ✓



ISO 9001
Swiss Research

Lieferformen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmasse	Fugenbreite	Farbe	Kartoninhalt
7640115537904	Ampacoll Komprimax K 10/2-6	10 mm × 12 m	2-6 mm	anthrazit	36 Rollen = 432 lfm
7640115538710	Ampacoll Komprimax K 10/2-6*	10 mm × 12 m	2-6 mm	grau	36 Rollen = 432 lfm
7640115537935	Ampacoll Komprimax K 15/2-6	15 mm × 12 m	2-6 mm	anthrazit	24 Rollen = 288 lfm
7640115538741	Ampacoll Komprimax K 15/2-6	15 mm × 12 m	2-6 mm	grau	24 Rollen = 288 lfm
7640115537966	Ampacoll Komprimax K 15/5-12	15 mm × 8 m	5-12 mm	anthrazit	24 Rollen = 192 lfm
7640115538772	Ampacoll Komprimax K 15/5-12	15 mm × 8 m	5-12 mm	grau	24 Rollen = 192 lfm
7640115537997	Ampacoll Komprimax K 20/2-6*	20 mm × 12 m	2-6 mm	anthrazit	18 Rollen = 216 lfm
7640115538802	Ampacoll Komprimax K 20/2-6*	20 mm × 12 m	2-6 mm	grau	18 Rollen = 216 lfm
7640115538024	Ampacoll Komprimax K 20/5-12	20 mm × 8 m	5-12 mm	anthrazit	18 Rollen = 144 lfm
7640115538833	Ampacoll Komprimax K 20/5-12	20 mm × 8 m	5-12 mm	grau	18 Rollen = 144 lfm
7640115538901	Ampacoll Komprimax K 20/10-20	20 mm × 4 m	10-20 mm	anthrazit	18 Rollen = 72 lfm
7640115539892	Ampacoll Komprimax K 20/10-20	20 mm × 4 m	10-20 mm	grau	18 Rollen = 72 lfm
7640115539953	Ampacoll Komprimax K 25/10-20*	25 mm × 4 m	10-20 mm	anthrazit	14 Rollen = 56 lfm
7640115539922	Ampacoll Komprimax K 25/10-20*	25 mm × 4 m	10-20 mm	grau	14 Rollen = 56 lfm
7640442090264	Ampacoll Komprimax K 30/8-15*	30 mm × 5 m	8-15 mm	grau	12 Rollen = 60 lfm
7640442090295	Ampacoll Komprimax K 40/13-24*	40 mm × 3 m	13-24 mm	anthrazit	8 Rollen = 24 lfm
7640442090325	Ampacoll Komprimax K 40/13-24*	40 mm × 3 m	13-24 mm	grau	8 Rollen = 24 lfm
7640442090356	Ampacoll Komprimax K 40/25-35*	40 mm × 2 m	25-35 mm	anthrazit	8 Rollen = 16 lfm
7640442090387	Ampacoll Komprimax K 40/25-35*	40 mm × 2 m	25-35 mm	grau	8 Rollen = 16 lfm

*Lieferfrist und Mindestbestellmenge auf Anfrage



 Beachten Sie unsere Einbauanleitung zu unseren Fensterprodukten.

 Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und weitere Systemprodukte in unserer Klebematrix

 Weitere Informationen sowie detaillierte Unterlagen unter www.ampack.biz

Vertrieb durch den Fachhandel

Ampack Schweiz: +41 71 858 38 00
Ampack Österreich: +43 5523 53433
Ampack Deutschland: +49 7621 1610264
Ampack Frankreich: +33 4 50 83 70 54
Ampack Italien: +39 0471 053 475
Ampack Irland: +353 91 394 467
www.ampack.biz



Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschacherberg, 12.2025

8008EU/DX.YYFO(AR)1225

